

NexStar 5SE

Артикул #11036



Сборка телескопа



В комплект поставки входит: монтировка, оптическая труба, штатив, лоток для аксессуаров, диагональное зеркало 1,25", окуляр 25 мм 1,25", искатель Star Pointer, диск The Sky™ X, программное обеспечение NexRemote, кабель RS232, пульт управления, инструкция.



Поставьте штатив вертикально и раздвиньте его ноги на максимальное расстояние. Теперь штатив может стоять без посторонней поддержки, и можно приступить к регулировке его высоты.



Опоры штатива выдвигаются на желаемую длину, регулируя высоту монтировки. Для этого ослабьте зажим винта - фиксатора на каждой опоре, выдвиньте опоры на желаемую высоту.



Наденьте полочку для аксессуаров снизу на центральную направляющую и поднимите вверх.



Придерживая одной рукой полочку для аксессуаров, другой рукой затяните винт крепления полочки.



Отрегулируйте высоту опор таким образом, чтобы пузырек воздуха в пузырьковом уровне находился в центре окружности.



Установите основание монтировки телескопа на площадку треноги так, чтобы отверстие в основании монтировки совпало с положением штыря площадки треноги.



Закрутите крепежные болты в каждое из отверстий основания телескопа. Ваш телескоп NexStar установлен на треногу и готов к использованию.



Телескоп NexStar оснащен пультом ручного управления, встроенным в боковую панель вилки монтировки, подключите шнур в разъем расположенный в нижней части боковой панели.

Сборка телескопа



Вставьте пульт ручного управления внутрь боковой панели. Пульт управления фиксируется пластиковым зажимом



Пульт управления при правильной сборке должен плотно прилегать к корпусу боковой панели, как показано на рисунке.



Установите пластину искателя на пластину типа "ласточкин хвост". Передняя часть искателя должна выступать вперед вдоль трубы телескопа. Завинтите два винта.



Ослабьте винты фиксаторов окулярного адаптера, а так же снимите крышку с адаптера.



Установите хромированную посадочную втулку окуляра в отверстие окулярного узла. Закрепите фиксатор.



Отсек питания телескопа расположен в центре основания монтировки. Для установки батарей необходимо снять крышку



Установите элементы питания в отсек питания в основании монтировки. Установите крышку на отсек питания и с помощью несильного нажатия закройте ее



Прежде чем начать наблюдения не забудьте снять крышку объектива.



Теперь Вы готовы приступить к наблюдениям. Телескоп полностью собран.



Для того, чтобы сфокусироваться на нужном объекте, медленно поворачивайте ручку фокусировки, пока объект не будет в фокусе.

Для точного наведения телескопа NexStar на небесные объекты необходимо предварительно произвести начальное позиционирование на основе заданных объектов (звезд) с известными координатами. Подробное описание процедуры начального позиционирования читайте в инструкции.